


4 DESIGNS POSSIBLES



Accordez vos fenêtres avec votre style d'habitation.



**I-tec Core**  
**I-tec Vitrage**


TRIPLE VITRAGE 48 MM

- Un vitrage performant avec gaz argon et couche SolarPlus de série
- Valeur Ug vitrage: 0,5
- Valeur Uw: 0,70 W/m<sup>2</sup>K
- Affaiblissement acoustique: 46 dB
- Facteur solaire Sw: 0,42
- Classement AEW (Air/Eau/Vent): -A<sub>1</sub> E<sub>1</sub> V<sub>1</sub>sec\*



CAPOTAGE ALU CÔTÉ EXTÉRIEUR

- Lacaage haute résistance dans toutes les couleurs
- Bois/Mousse/Aluminium, une combinaison parfaite pour des performances optimales



3 BARRIÈRES DE JOINTS

- 1 joint de propreté extérieur
- 1 joint central qui isole de la poussière et de l'humidité l'ensemble de la quincaillerie (fonctionnement et durée de vie renforcés)
- 1 joint d'étanchéité intérieur
- Excellente performance phonique et thermique



LABEL PEFC ET MOUSSE ISOLANTE

- Production assurant une gestion forestière durable
- Mousse isolante conforme aux normes européennes



OSCILLO BATTANT DE SÉRIE (FERRAGE INVISIBLE)

Une fonction idéale pour la ventilation de votre habitation sans risque d'intrusion ou de dégâts en cas de pluie.



ÂME STABILISÉE

**I-tec Core**

- Fenêtre de grande stabilité et de résistance grâce au système unique Internorm I-Tec Core Technologie
- Ce matériau écologique est excellent contre l'humidité et garde une grande stabilité



LES PLUS HAUTES EXIGENCES ECOLOGIQUES

Lasure épaisse sans solvant – traitement des bois sans insecticide.



GALET CHAMPIGNONS

Pour votre sécurité, un galet spécial anti-dégondage est monté de série sur le vantail oscillo battant.



DIFFÉRENTES ESSENCES CÔTÉ INTÉRIEUR

Pour un intérieur personnalisé et harmonieux

\*Valeurs non contractuelles, vérification selon procédé vertikal, classement AEW sur un vantail.