

4 DESIGNS POSSIBLES

Accordez vos fenêtres avec votre style d'habitation.

studio, home pure, home soft, ambiente



studio Design extérieur aiglé et design intérieur parties carrées

home pure Design extérieur carré et design intérieur parties carrées

home soft Design extérieur légèrement arrondi et design intérieur parties arrondies


ambiente Design extérieur arrondi et design intérieur parties arrondies



3 BARRIÈRES DE JOINTS

- 1 joint de propreté extérieure
- 1 joint central qui isole de la poussière et de l'humidité l'ensemble de la quincaillerie (fonctionnement et durée de vie renforcée)
- 1 joint d'étanchéité intérieur

• Excellente performance phonique et thermique



PERFORMANCE THERMIQUE

- Procédé exclusif permettant d'améliorer la performance
- Granulé isolant inséré une fois le cadre assemblé et soudé permettant de remplir l'ensemble des profils y compris dans les angles



RENFORT PÉRIPHÉRIQUE SYSTÉMATIQUE

Garanti une pose impeccable et une stabilité du dormant pour une longue durée de vie et un maintien des performances.



I-tec Vitrage

TRIPLE VITRAGE STANDARD 48 MM

- Un vitrage très performant avec gaz argon et couche SolarXPlus
- Valeurs standards en vitrage Light : Ug = 0,5 W/m²K, Uw = 0,71 W/m²K et isolation phonique 34 dB
- Performance phonique jusqu'à 45 dB selon type de vitrage
- Intercalaire haute performance "ISO" en standard
- Facteur solaire Light Sw: 0,42
- Classement AEW (Air/Eau/Vent) : A₁ E₄ V_{0.55}*



MULTI CHAMBRES DORMANT ET OUVRANT

Parfaite stabilité des profils et excellente isolation thermique.



GALET CHAMPIGNONS

Pour votre sécurité, un galet spécial anti-dégondage est monté de série sur le vantail oscillo battant.



FINITION : C'EST VOUS QUI DÉCIDEZ !

Face extérieure PVC Blanc ou Capotage Alu



Face intérieure PVC Blanc ou Film décor



Face extérieure Capotage Alu ou PVC Blanc

Face intérieure PVC Blanc ou Film décor

Exemple : coupe présentée en version PVC Blanc extérieur et PVC Blanc intérieur

Exemple : coupe présentée en version Capotage Alu extérieur et Film décor intérieur



OSCILLO BATTANT DE SÉRIE (FERRAGE CACHÉ EN STANDARD)

Une fonction idéale pour la ventilation de votre habitation sans risque d'intrusion ou de dégâts en cas de pluie.

NORMES

Conformité aux normes européennes. Grâce à la certification CE 14351-1 ce produit répond aux exigences des directives menuseries. L'ensemble de la production est sous contrôle RAL et certifié ISO 9001.

*Valeurs non contractuelles, validation selon procès verbal, classement AEW sur un vantail.

