


2 DESIGNS POSSIBLES

Accordez vos fenêtres avec votre style d'habitation. studio, home pure



studio Uniquement version Au

home pure



3 BARRIÈRES DE JOINTS

- 1 joint de propreté extérieure
- 1 joint central qui isole de la poussière et de l'humidité l'ensemble de la quincaillerie (fonctionnement et durée de vie renforcés)
- 1 joint d'étanchéité intérieur
- Excellente performance phonique et thermique



RENFORCEMENT MOUSSE

- Meilleure isolation thermique et phonique
- Mousse isolante conforme aux normes européennes



QUINCAILLERIE A CLAPET

- RC2 en standard (sécurisé)
- Meilleure isolation thermique et phonique
- Pas de glaces sur le dormant
- Quincaillerie protégée

EXCLUSIVITÉ INTERNORM



OSCILLO BATTANT DE SÉRIE (FERRAGE CACHÉ EN STANDARD)

Une fonction idéale pour la ventilation de votre habitation sans risque d'intrusion ou de dégâts en cas de pluie.

I-tec Verrouillage

I-tec Vitrage

Comme votre pare-brise de voiture, le procédé de collage **FIX-O-ROUND** offre une fixation périmétrique complète du vitrage. Le système est composé d'une colle bi-composants permettant un remplacement de vitrage sans difficulté.

- Stabilité parfaite
- Isolation thermique et phonique optimale
- Meilleure sécurité contre l'effraction
- Maintien des performances dans la durée



CAPOTAGE ALUMINIUM

La résistance de l'aluminium associée aux performances du PVC. Large choix de couleurs.



SYSTÈME OUVRANT CACHÉ POUR PLUS DE LUMIÈRE

ASPECT PLEINE VITRE

POIDS DU MANTAL JUSQU'A 150 KG

DESIGN ÉPURÉ ET MODERNE

NETTOYAGE AISE

PEU DE PIÈCES DE QUINCAILLERIE APPARENTES

DESIGN EXTÉRIEUR IDENTIQUE ENTRE OUVRANT ET FIXE

TRIPLE VITRAGE STANDARD 48 MM

- Un vitrage très performant avec gaz argon et couche SolarXPlus
- Valeur Ug vitrage: 0,5
- Valeur Uw: 0,69 W/m²K
- Facteur isolant Sw: 0,44
- Classement AEV (Air/Eau/Wind) : A<sub>1</sub> E<sub>10</sub> V<sub>class</sub>\*



MULTI CHAMBRES DORMANT ET OUVRANT

Partiels stabilisés des profils et excellente isolation thermique.



NORMES

Conformité aux normes européennes. Grâce à la certification CE 14251-1 le produit répond aux exigences des directives européennes. L'ensemble de la production est sous contrôle RAL et certifié ISO 9001.

\*Valeurs non contractuelles, validation selon procès-verbal, classement RC2 sur un verre.

